



72	パナソニック組立品	1		4005391X01
71	アース線組立品	1		4005390X01
70	電源線組立品	2		4005389X01-02
69	ナベ小径ワレム	4	SS400(三価ワイト)	M4x10 SW, W(裏面 W付)
68	トランス	1		
67	電源線組立品	2		4005386X01-02
65	スイッチード組立品	1		4005337X01
64	ボリュム接続用リム組立品	2		4005334X01
61	ワッシャー	2	NBR	SS-6(1A)
60	ボリュム	2		
59	ナベ小径	1	SS400(三価ワイト)	M3x12(裏面 W付)
58	ナベ小径	4	SS400(三価ワイト)	M4x12
57	歯付座金	3	SUS	呼び 4
56	ナベ小径ワレム	1	SS400(三価ワイト)	M4x10 SW, W付
55	四角頭付ワッシャー	1	SS400(三価ワイト)	R3/8
54	ゴム脚	1	EPDM	
53	コードクランプ	1		
52	シーリング	2		
51	ナベ小径	1	SUS	M3x8
50	セパ保護カバー	1	PVC	4002628X01
49	電極	2		
48	セパ取付筒	1	樹脂	4000885B01
47	六角穴付ボルト	4	SCM435	M4x35, SW付
46	ドレン入口継手	1	C3604	4000884X01
45	ナベ小径ワレム	2	SS400(三価ワイト)	M4x12(裏面 W付)
44	押ボルト	1		
43	端子台	1		2P
42	LEDランプ組立品	2		4006297X01-02
41	膜付ゲロケット	1		SG-22A
40	膜付ゲロケット	1		SG-12A
39	ナベ小径	2	SS400(三価ワイト)	M4x12, N付
38	スプリング座F	1	C3604	4005302X01
37	コードロック	1		
36	ゴム脚	4	SBR	
35	ナベ小径ワレム	8	SS400(三価ワイト)	M3x6 SW, W付
34	電源コード	1		0.75mm ² 2芯x2.5m
33	アース線	1		1.25mm ² x2.5m
32	ワッシャー	2		
31	ケースカバーF	1	SPCC	3005441X01
30	ナベ小径ワレム	12	SS400(三価ワイト)	M4x8 SW, W付
29	電子タイマー	1		
28	ゲロケット	2		C-30-NG-79-A-1
27	電子タイマー基板取付基板F	1	SPCC	3005442X01
26	六角ナット	4	SS400(三価ワイト)	M5
25	スペーサー	4		
24	アベットワレム	4	SS400(三価ワイト)	M5x12 SW, W付
23	ワッシャー	1		
22	ワッシャー	3	SUS	M4
21	六角ナット	2	SS400(三価ワイト)	M4
20	ケースベースG	1	SPCC	3007491X01
19	六角ナット	2	SS400(三価ワイト)	M6, SW付
18	ワッシャー	2		
17	ワッシャー	2	SS400(三価ワイト)	M8
16				
15	支柱六角ボルト	2	SS400(三価ワイト)	4005671X01
14	パナソニック組立品	1	SUS304	4005303X01
13	パナソニック組立品	1	SPCC	4000765X01
12	ワッシャー	2	NBR	P18
11	ワッシャー	1	NBR	P22
10	ワッシャー	2	NBR	S4
9	弁座	1	FPM	②と一体
8	スプリング	1	SWP	4002717X01
7	M20ワッシャー	1	C3604	4002714X01
6	M30ワッシャー	1	C3604	4002713X01
5	M30取付ナット	1	C3604	4002712X01
4	調整ねじCF	1	C3604	4005301X01
3	パナソニック組立品	1	C3604	4005300X01
2	パナソニック組立品	1	C3604	3005368X01
1	パナソニック組立品	1	C3771	4000893X01

仕様

型式	SST220G-4
適用コンプレッサー	22~220kW
最高使用圧力	1.0 MPa
流体温度及び使用周囲温度	-20~50℃ (但し、ドレンが凍結しないこと)
電源電圧	AC380V-AC400V-AC420V-AC440V
周波数・電流	50Hz・0.22A 60Hz・0.18A
ドレン排出時間	2秒~60秒間 (可変)
サイクル時間	2分~60分間 (可変)
センサー	センサーによる割込みドレン排出
テストボタン	スイッチを押して時間だけ連続排出
質量	7.2 kg

標準付属取付部品

部品名	品番	個数
金具付ホース	G1/2 x 500 mm	1
ニップル	R 1/2 x G 1/2	1

形式/TYPE・備考/NOTES
SST220G-4 (AC400V・50/60Hz)

変更日/DATE	説明/DESCRIPTION	数/QTY	担当/SIGN	仕上 FINISH	鋭除 DEBURR
2016.01.15	現状に合わせ修正	3	平岡	材質 MATERIAL	*
2015.11.04	パナソニック追加、ベース変更に伴い部品削除	3	平岡	塗装 PAINTING	*
2019.10.01	LEDランプ変更	5	田村	めっき PLATING	*
2018.08.01	表記統一による変更	15	田村	表面処理 SURF TRTNT	*
2016.12.01	ベース基板・ボリュム変更に伴う部品変更	15	田村	公差 TOLERANCE	*

作成日/DATE

2014.02.28

株式会社 **フクハラ**
FUKUHARA CO., LTD.

承認 APPROVED	検閲 CHECKED	設計 DESIGN
		0.H
尺 度 SCALE		
A3 1/3		

図面名称 DRAWING NAME	400V仕様 センサー付スーパートラップ		
図面番号 DRAWING No.	3006443X01	H08	
部品コード CODE	*****	図面区分 DIVISION	**
	枚数 NUMBER	001	001